



Dimensions utiles : 3460x2000x330 mm

PTAC: 3500 kg

Poids à vide : 1300 kg

Charge utile : 2200 kg

Livrée de série avec :

CHASSIS

Châssis en acier mécano soudé et galvanisé à chaud par immersion

2 essieux de 1800 kg de marque ALKO

Roue jockey automatique

Bras de levage ampliroll

Pompe hydraulique électrique

Système de freinage à inertie avec recul automatique

Eclairage aux normes européennes

BENNE AMOVIBLE ACIER

Fond de benne en tôle acier HX500 épaisseur 3 mm

Entretoises de renfort longitudinales

Ridelles latérales en acier S355, hauteur 350 mm, épaisseur 2 mm, rabattables, amovibles, interchangeables

(droite/gauche, acier/aluminium)

Fermeture des ridelles encastrées

Face avant acier S355, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm

Porte-échelle en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible

Porte arrière en acier S355, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm, 2 vantaux et décrochage bas par déverrouillage manuel

Butées sur ridelles et porte arrière

Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon de fixation de 12mm et emmanchements coniques

Goussets de rehausses hauteur 75 mm

2 rouleaux arrière en aluminium montés sur bague autolubrifiante (sans graissage)

Joints d'étanchéité entre les éléments non-soudés en continu

BERCE

Longerons en IPE 140

Entraxe 850 ou 1060

Hauteur crochet 920 mm

Axe de préhension diamètre 30 soudé sur structure en tube 120 x 60

Verrouillage extérieure

SECURITE

Antivol à cadenas

FINITION

Tôle DKP + Dégraissage + Grenailage + Apprêt époxy poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm

24380 HT