

Xanthos Kutsche 2600

Xanthos Kutsche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Xanthos Kutsche 2600
Dimensions	5.955 x 2.235 x 2.935
Dimensions intérieures	3.157 x 1.714 x 2.364
Poids total	2.600
Charge utile	1.578
Pneus	15 po



L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ▶ Châssis EquiDrive® c, amortisseurs
- ▶ Parois composée de profilés doublés alu anodisé
- ▶ Pare-bottes
- ▶ Fiche 13 pôles, feux de recul et feu antibrouillard
- ▶ Plancher AluBiComp 21 mm, standard
- ▶ Tapis caoutchouc (8 mm) collé et imperméabilisé
- ▶ Châssis massif (galvanisé à chaud)
- ▶ Renforts arrière galvanisés à chaud, élégants avec éclairage intégré
- ▶ Pont d'accès avec tapis caoutchouc à listeaux et arrêtoirs latéraux
- ▶ Barres de poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties et réglables sur la hauteur et la longueur, système EquiGuard® anti-panique
- ▶ Bat-flanc verrouillable EquiLock®
- ▶ Hublots latéraux teintés, positionnables sur 5 côtés
- ▶ Dôme polyester argent
- ▶ Eclairage intérieur, crochet foin
- ▶ Système Windschott coupe-vent exclusif pour une aération de l'intérieur sans courants d'air
- ▶ Roue jockey automatique centrale, poignée de manoeuvre
- ▶ 2 rails de transport pour la calèche, réglables selon l'écartement des roues de la calèche (de 650 mm à 1 580 mm)
- ▶ 2 rampes d'accès
- ▶ 2 étriers de transport et possibilités de fixation pour la calèche

